

FS-1118MFP

► print ► copy ► scan ► fax

UN MULTIFONCTION PETIT PAR LA TAILLE, GRAND PAR L'EFFICACITÉ



- 18 pages par minute en A4 en qualité 1 200 dpi
- Impression de la première page : 8,0 secondes
- 96 Mo de mémoire pour les fonctions avancées
- Interfaces Réseau, USB 2.0 et parallèle en standard
- Capacité en entrée papier de 300 feuilles en standard, extensible à 550 feuilles
- Numérisation couleur
- Technologie ECOSYS : fiabilité et faible coût de possession (TCO)

Le produit illustré est doté d'options supplémentaires.

Vous recherchez un équipement bureautique multifonction compact, qui soit le meilleur de sa catégorie en termes de fiabilité et d'efficacité ? Ne cherchez pas plus loin que le FS-1118MFP de Kyocera. Notre technologie ECOSYS longue durée exclusive permet de minimiser les coûts de fonctionnement et de maintenance. Ce modèle économique est parfaitement adapté aux utilisateurs individuels comme aux équipes de travail qui veulent accéder aux fonctions d'impression et de copie, la possibilité de numériser en couleur et la fonction fax. Pour augmenter votre productivité avec cette solution "tout en un" aux multiples avantages, demandez conseil à Kyocera.

ECOSYS

 **KYOCERA**

FS-1118MFP

Multifonction A4

ECOSYS est un concept innovant développé par Kyocera qui associe le respect de l'environnement et la richesse des fonctionnalités à un coût à la page imbattable. A la différence des autres technologies traditionnelles, ECOSYS permet d'imprimer plusieurs milliers de pages sans entretien particulier. Avec le FS-1118MFP, le tambour, le four et le développeur sont conçus pour imprimer 100 000 pages. Seul le toner, consommable unique, doit être changé. Voilà pourquoi les produits Kyocera offrent le coût à la page le plus faible de leur catégorie et vous garantissent une réduction significative de vos budgets d'impression.

GÉNÉRALITÉS

Technologie : Laser mono-composant de Kyocera
Vitesse : Maxi 18 pages A4 par minute.
Résolution : 600 x 600 dpi, 256 échelles de gris (numérisation/copie) Qualité 1200 dpi (1800 x 600 dpi) avec KIR2 (impression)
Vitesse de première copie : Maximum 9,5 secondes
Vitesse de première impression : Maximum 8,0 secondes
Temps de préchauffage : Maximum 20 secondes
Débit maximal : 10 000 pages par mois
Alimentation : CA 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommations électriques : Copie/Impression : 409 W
En attente : 76 W, En mode économie d'énergie/ECOpower : 40 W
Niveaux sonores (ISO 7779) : Copie/Impression : 65 dB (A), En attente : 43 dB (A)
Dimensions (L x P x H) : 496 x 421 x 385 mm
Poids : Unité principale environ 14,5 kg
Certifications : TÜV/GS, CE
Ce produit est fabriqué conformément à la norme qualité ISO 9001 et à la norme environnementale ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités en papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm. Utilisez le papier recommandé par Kyocera dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : Cassette universelle de 250 feuilles, 60 à 105 g/m², A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio
By-pass de 50 feuilles, 60 à 163 g/m², A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm), Enveloppes
Capacité maximale en entrée papier avec magasin optionnel : 550 feuilles
Capacité en sortie papier : 150 feuilles face dessous et 30 feuilles face dessus

FONCTIONS COPIE

Format des originaux : maximal A4, Folio
Copie en continu : 1-999
Capacité mémoire : 96 Mo en standard, extensible à 320 Mo
1 emplacement (64, 128, 256 Mo)
Zoom : 50 % - 200 % par pas de 1 %
Taux d'agrandissement prédéfinis : 6R / 4E
Fonctions numériques : 1 scan copies multiples, tri électronique, démarrage automatique, changement de cassette automatique, réglage de la densité, sélection du format papier, mode mise en page (2 sur 1, 4 sur 1), mode programmation, mode interruption, mode ECOcopy, réservation de tâches, code de service (20 codes)
Modes d'exposition : Auto, manuel (7 pas)
Réglages de l'image : Texte + photo, texte, photo

FONCTIONS D'IMPRESSION

Processeur : PowerPC 750CXR/300 MHz
Mémoire : Standard 96 Mo, extensible à 320 Mo (64, 128, 256 Mo)
Émulations : PCL6/PCL5e incl. P.JL, PostScript 3 (KPD.L 3) avec détection d'émulation automatique (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIe
Polices : 80 polices vectorielles accessibles dans toutes les émulations, 1 police bitmap (PCL, KPDL2), 45 types de codes à barre unidimensionnels, 1 code à barre bidimensionnel (PDF-417)
Fonctions : Impression directe des fichiers PDF, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail

Votre partenaire commercial Kyocera :

Plate-forme système

Le FS-1118MFP offre une connectivité réseau exceptionnelle qui lui permet de s'intégrer facilement dans la majorité des environnements informatiques. La solution logicielle Kyocera (drivers, gestionnaire de supervision en réseau...) est identique sur l'ensemble des produits de la gamme. Un même driver peut ainsi être utilisé pour tout système d'impression Kyocera du réseau, de l'imprimante personnelle aux systèmes multifonctions départementaux. Les produits Kyocera offrent une double expertise : une intégration et une supervision réseau optimales ainsi qu'une gestion papier modulaire et évolutive.

PRESCRIBE IIe

Avec le langage de contrôle et de description de page PRESCRIBE IIe, il est possible de créer et de gérer simplement tout type de fond de page ou logo, même les plus complexes. Leur accès se fait uniquement en fonction des besoins, ce qui allège la charge du réseau.

INTERFACES

Interfaces en standard : Parallèle bidirectionnelle haute vitesse (IEEE 1284), USB 2.0 (haut débit), Réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX
Gestion automatique et indépendante des interfaces : Chaque interface fonctionne indépendamment des autres interfaces (3 maximum) et peut disposer de caractéristiques spécifiques.

FONCTIONS DE NUMÉRISATION COULEUR

Fonctions : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, TWAIN, LDAP
Vitesse de numérisation maximale : 18 originaux par minute (600 dpi / A4, n/b)
Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris)
Format de numérisation maximal : A4, Folio
Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte+photo, OCR
Interfaces : Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0 (TWAIN uniquement)
Protocole réseau : TCP/IP
Types de fichiers : TIFF (n/b uniquement), PDF, JPEG (couleur uniquement)
Format de compression : MMR/JPEG
PC compatibles : Compatibles IBM PC/AT
Compatibilité OS : Windows 98, 98SE, Me, NT4.0, 2000, XP
Logiciels fournis : PaperPort Deluxe 9.2

FONCTIONS FAX (EN OPTION)*

Compatibilité : ITU-T Super G3
Vitesse du modem : Maxi 33,6 Kbps
Vitesse de transmission : Maximum 3 secondes (JBIG)
Vitesse de numérisation : 2,5 secondes
Densité de numérisation : Normale : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm, Fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm ; Superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm, Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm
Format maximal d'original : A4, Folio
Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH
Mémoire : Standard 6 Mo
Fonctions fax : Fax réseau, confidentialité, rapport de transmission et de réception, diffusion, transmission codée, boîte à lettre, diagnostic à distance

*Nécessite le chargeur de documents DP-100 proposé en option

OPTIONS

Fax : Fax System (K)

Gestion papier
Chargeur de documents DP-100 : 50 feuilles, 50 à 120 g/m², A5R à A4R, Folio
Magasin papier PF-17 : 250 feuilles, 60 à 105 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 297 mm)
Meuble CB-100 : Meuble doté de rangements et de roulettes

Mémoire
Mémoire imprimante : 64, 128, 256 Mo (64, 128, 256 MB)

CONSOMMABLES

Toner TK-18 : 7 200 pages (A4 à 5 %)

Polices et codes à barre

Le FS-1118MFP dispose en standard d'une grande richesse de polices de caractères (80 polices vectorielles et 1 police bitmap) ainsi qu'un large choix de codes à barre paramétrables en hauteur comme en largeur (45 types de codes à barre unidimensionnels plus 1 type de code à barre bidimensionnel).

KM-NET Viewer

KM-NET VIEWER permet de configurer et d'administrer à distance l'ensemble des périphériques d'impression Kyocera. Vous pouvez vérifier et modifier la configuration de vos périphériques, gérer les alertes, comptabiliser le nombre de copies et anticiper le changement des consommables. KM-NET VIEWER s'appuie sur le protocole SNMP et facilite la gestion de vos périphériques d'impression.

GARANTIE

Garantie 2 ans retour atelier en standard. Kyocera garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 100 000 pages (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que le multifonction soit utilisé et nettoyé conformément aux instructions du manuel.

KYO LIFE Extension de garantie KYOLife jusqu'à 3 ans sur site pour le multifonction et ses options.



Choisissez les options adaptées à vos besoins :

Chargeur de documents DP-100



Magasin papier PF-17

Meuble CB-100

Le produit présenté est doté d'options supplémentaires.

Kyocera Mita France, Parc Les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (1) 69.85.26.00, Télécopie : + 33 (1) 01.69.85.34.09, www.kyoceramita.fr

Kyocera ne garantit pas que les caractéristiques mentionnées sont exemptes d'erreurs. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

KYOCERA